

CÓDIGO: 329902

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 05-06-2012

IBERFON 0466 BRANCO

FUNDO POLIURETANO BRANCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Fundo branco especial para superfícies em MDF, devido à sua boa nivelção e grande poder de preenchimento, sua boa elasticidade, lixabilidade e aderência. É adequado para produzir lacados mates. O seu catalisador habitual é B3217 em volume.

PROPRIEDADES:

- Boa cobertura;
- Secagem rápida;
- Lixabilidade;
- Aderência;
- Repintável.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Embalagem de 25 Kg.

APLICAÇÕES:

Sobre MDF, madeiras e chapas.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO:

**PISTOLA****AIRLESS****CORTINA**

MODO DE EMPREGO:

Viscosidade de aplicação – 27"-34"

Para diluir, utilizar diluente poliuretano D2000 e retardante D2500, no verão ou caso a temperatura ambiente seja elevada.

A quantidade máxima a aplicar não deve exceder os 250-300 gr/m².

Sobre MDF, é recomendável aplicar duas demãos com um intervalo de 1-2 horas. Se deixar de um dia para o outro, será necessário lixar antes de aplicar outra demão do mesmo produto.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 329902

FICHA TÉCNICA

EMIÇÃO: 05-06-2012

IBERFON 0466 BRANCO

FUNDO POLIURETANO BRANCO

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

Viscosidade da mistura:	27" – 34" em copo F-4 a 20°C
Peso específico:	1,32 gr/cc a 20° C Aprox
Catalizador:	B 3217 2/1 em volume
Sólidos em volume:	57%
Tempo de secagem:	200gr/m2 aprox 45' A 90' Aprox
Tempo de vida:	3-5 horas

PRECAUÇÕES:

- Agitar a embalagem antes de utilizar;
- Não deixar a embalagem aberta ao ar.
- Aplicar com uma boa renovação de ar.
- A estabilidade do catalisador é de seis meses, desde que esteja bem fechado.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



IBERSA PINTURAS S.A. - RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - SÃO PAULO - SP

