

CÓDIGO: 330180

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 15-02-2010

IBERFON PES 1200®**ISOLANTE POLIURETANO MADEIRAS ISÓTICAS****1200 IBERFON – Isolante poliuretano**

Descrição do Produto

Este isolante poliuretano usa-se quando tem que se aplicar um fundo poliéster sobre um suporte gorduroso como noqueira, etimoé, bubinga, etc.

Com este isolante consegue-se isolar a gordura do suporte, evitando assim que o poliéster não seque nas zonas gordurosas. Quantidade recomendada por demão: 80 – 100 g.

Propriedades

- Transparência
- Aderência
- Bom sobre-envernizamento

Apresentação do Produto

Embalagens de 5LT

Campo de aplicação

Sobre todo o tipo de madeiras, em especial as mais gordurosas.

Equipamentos de aplicação

Airless; pistola convencional.

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.

[Escreva aqui]



CÓDIGO: 330180

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 15-02-2010

Modo de aplicação

Viscosidade de aplicação 8" – 14".

Para diluir, utilizar diluente poliuretano retardante. Diluir de 50 a 100 %. A quantidade máxima a aplicar não deve exceder os 80 – 100 g/m².

Aplicar o fundo 2 a 3 horas após a aplicação do isolante; se secar de um dia para o outro é necessário lixar.

Dados Técnicos do Produto

Viscosidade da mistura:	8" – 12" em copo F4 a 20 °C
Peso específico: aproximadamente	0,915 g/cm ³ a 20 °C
Catalisador:	B1303 a 100%
Sólidos na mistura:	23%
Tempo de secagem: h (dependendo	80-100 g/m ² secam aprox. em 1
	da temperatura)
Tempo de vida:	3 - 5 horas aproximadamente

Precauções

Agitar bem o recipiente antes de usar.

Não deixar recipientes abertos.

Aplicar com boa renovação de ar.

A estabilidade do catalisador é de 6 meses estando bem fechado.

Observações

A IBERSA garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da IBERSA. A aplicação dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a IBERSA não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a IBERSA reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.