

CÓDIGO: 330538

FICHA TÉCNICA

EMISSÃO: 23-10-2015

PLASTIBER N 1000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O Plastiber é um líquido viscoso para misturar com pó de madeira (serrim fino) que realiza uma massa para tapar imperfeições na madeira.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação.
- Fácil lixamento.
- Secagem rápida.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 2Lt e 10Lt.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Plastiber N 1000 aplica-se sobre qualquer tipo de madeira, já que a mistura final se realiza com o serrim da madeira com a qual se está a trabalhar.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

Espátula

Qualquer questão sobre os dados aqui exibidos ou sobre utilizações especiais deste produto, por favor, consulte a nossa Equipa Técnica, que terá todo o gosto em lhe ceder informações adicionais.

Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio. Consulte a validade desta ficha no prazo de um ano após a sua emissão.



CÓDIGO: 330538

FICHA TÉCNICA

EMIÇÃO: 23-10-15

PLASTIBER N 1000

MODO DE EMPREGO:

Misturar o líquido com o pó de serrim de madeira com a que se está a trabalhar e tapar a imperfeição da madeira (buraco, greta,) aplicando com uma espátula a massa resultante dessa misturar.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO:

- Densidade 0.90 - 0.92 Kg/L.
- Densidade CA N/A
- Viscosidade da misturaN/A
- Cor Incolor
- Pot life: N/A
- Espessura recomendado.... N/A
- Conteúdo em sólidos componente A (%): 10+/-2
- Conteúdo em da mistura (%): N/A
- Secagem em tato N/A
- Secagem total Em função da espessura aplicada
- Tempo para recomendado para repintura: N/A

ADVERTÊNCIAS:

- Agitar a embalagem antes de usar.
- Não deixar embalagens abertas.
- Utilizar apenas em locais bem ventilados
- Não colocar os resíduos na rede sanitária doméstica.
- Este produto tem a ficha de segurança disponível.
- Manter as embalagens bem fechados depois da sua utilização. A estabilidade deste produto armazenado é de pelo menos 1 ano, na sua embalagem original bem fechada e nas corretas condições de armazenamento. (Tª de armazenamento = 5°C - 30°C).

OBSERVAÇÕES

A IBERSA garante a qualidade dos seus produtos de acordo com as condições gerais de venda e fornecimento. As recomendações técnicas são simples indicações, as quais não comprometem a responsabilidade da IBERSA. A aplicação dos produtos escapa ao seu controlo, pelo que a IBERSA não é responsável pelo uso indevido dos mesmos. Devido à evolução tecnológica dos produtos, a IBERSA reserva-se a faculdade de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.



2014 - 2015

