

CÓDIGO: 134148

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/09/2015

IBERPLAST

MASSA EM PÓ PARA INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Massa em pó para amassadura com água. Especialmente indicada para reparação, nivelamento e regularização de buracos e fissuras em fachadas e paredes exteriores.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação;
- Boa lixagem;
-

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens em formato de 1 litro e 5 litros.

APLICAÇÕES

Recapeamento e estucagem de buracos e fendas, juntas de placas de gesso, e juntas de azulejos, etc.

Estucagem antes da tinta, esmalte ou laca.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

ESPÁTULA

PÁ

CÓDIGO: 134148

FICHA TÉCNICA

DATA: 22/09/15

IBERPLAST

BETUME EM PÓ INTERIOR - EXTERIOR

MODO DE APLICAÇÃO

O suporte deve estar em bom estado e isento de pó e gorduras. Se depois de aplicar o produto se verificar imperfeições, pode lixar facilmente. As quantidades de água recomendadas para a massa do produto em pó são:

IBERPLAST INTERIOR: 1.8 partes de plaste / 1 parte de água.

IBERPLAST EXTERIOR: 3.6 partes de plaste / 1 parte de água

Mesmo estas proporções admitem algumas modificações em função dos gastos do aplicador.

O tempo de utilização, depois de ter o preparado realizado, é de umas 6 horas em caso de interiores e de 3 horas no exterior.

Não aplicar sobre superfícies molhadas ou requentadas, ou sob condições atmosféricas de abundante humidade.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO*

Peso específico.....	1.000 Kg/L
Viscosidade (Brookfield – h7 – 10 rpm).....	1100 – 1400 poises IBERPLAST INTERIORES
	50-90 poises IBERPLAST EXTERIOR
Aspecto.....	Pó de cor branca
Diluyente.....	Água
Cura ao toque.....	Variável dependendo da espessura da camada aplicada.
Repintável	24 horas com tintas acrílicas, plásticas e esmaltes.
Espessura recomendada (película seca)....	N/A micras
Rendimento teórico/ demão.....	N/A

PRECAUÇÕES

- A temperatura para aplicação e durante a secagem deve ser superior aos 8°C.
- A limpeza dos utensílios deve ser realizada com água.
- Não aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.
- Manter a embalagem bem fechada depois da sua utilização.
- A estabilidade deste produto durante o armazenamento é de, pelo menos, 1 ano, desde que hermeticamente fechado na sua embalagem original e nas corretas condições de armazenamento (T. de armazenamento: 30°C).
- Não colocar os resíduos diretamente na rede sanitária.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.