

CÓDIGO: 134832

FICHA TÉCNICA

DATA: 04-12-2007

IBERSELL**PRIMÁRIO SELANTE PIGMENTADO****DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Isolante primário pigmentado baseado numa solução acrílica de pequeno tamanho de partícula, indicada principalmente para o isolamento e proteção de superfícies de baixa porosidade e elevada absorção como, gesso, gesso projetado, gesso cartonado.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Embalagens de 15Lt.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Pode ser aplicado tanto no interior como no exterior como fundo selador para posteriormente aplicar a tinta plástica de acabamento. O seu uso como selante de paredes, ajuda a reduzir o consumo de acabamento, contribui para aumentar a cobertura total do esquema devido ao teor elevado de dióxido de titânio, e melhora a aderência da tinta final sobre o substrato.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES:

Apenas se requer que sejam removidas as partículas soltas por escovagem e raspagem. Recomenda-se aplicar o produto diluído a 5 -10% com água.

EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO**PINCEL****ROLO****PISTOLA**

CÓDIGO: 134832

FICHA TÉCNICA

DATA: 04-12-2007

IBERSELL**PRIMÁRIO SELANTE PIGMENTADO****DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO**

Peso específico.....1,30-1,35 Kg./L.
Viscosidade..... 60 – 80 poises
Secagem ao toque..... Máximo 30 minutos

Aspecto.....Satinado
Cor.....branco
Repintura.....4-6horas
Diluyente.....agua
Temperatura mínima de aplicação..... 8° C
Rendimento teórico/demão.....8-10 m2/L.

OBSERVAÇÕES

- Deve-se evitar a aplicação em temperaturas extremas uma vez que poderá originar defeitos na pintura.
- O seu uso não constitui nenhum perigo para a saúde, ao ser a sua parte volátil a água e não possui outros produtos nocivos.
- A limpeza dos utensílios deve-se fazer com sabão e água, preferencialmente quente.

OBSERVAÇÕES

Garantimos a qualidade dos nossos produtos de acordo com as condições gerais de venda e entrega. As nossas recomendações técnicas são apenas indicações, que não comprometem a nossa responsabilidade. A aplicação dos nossos produtos não está sob o nosso controlo, pelo que não poderemos ser responsabilizados pela sua utilização indevida. Uma vez que os produtos estão sujeitos a evolução tecnológica, a IBERSA reserva-se o direito de alterar os dados aqui contidos sem aviso prévio.